



Ładowarka do akumulatorów Ni-MH EVERACTIVE AA/AAA NC-1000M 4 kanały

bak0031027

Baterie, akumulatorki i ładowarki



Ladowarka mikroprocesorowa EVERACTIVE NC-1000M

Kompaktowa ladowarka - latwa w obsludze.

Ladowarka sluzzy do ladowania i konserwacji 1-4szt. akumulatorów R03 AAA / R6 AA wykonanych w technologii Ni-MH oraz Ni-Cd.

Doskonala do ogniw nowej generacji typu Eneloop, czy Ready2Use.

NC-1000M to mocno odswiezona konstrukcja, mlodszy brat ladowarki NC-1000 Plus. Pozycja ta stanowi doskonale uzupelnienie w segmencie ladowarek profesjonalnych.

Podobnie jak w poprzednim modelu, wprowadzono liczne usprawnienia:

- **jeszcze latwiejsza w obsludze** dla mniej doswiadczonych uzytkownikow,
- udoskonalone ladowanie ogniw o podwyzszonej rezystancji wewnetrznej,
- udoskonalone ladowanie akumulatorow "Ready to Use" (LSD),

- **zmodyfikowany tryb rozładowania** pozwalający na sprawdzenie i zapamiętanie pojemności dowolnego ogniwa 1.2-1.6V - w tym ogniwa alkalicznych i Ni-Zn.

Zupełną nowością w tym modelu są:

- zasilanie z USB typu C - można ją zasilić dowolną ładowarką od smartfona (zalecane min. 5V 2A),
- podświetlany na niebiesko wyświetlacz LCD,
- **super kompaktowa konstrukcja** - jej wymiary to tylko **110x99x38 (mm)**

Nowe opcje zasilania z wejścia USB-C.

Wejście USB typu C (jak w typowym smartfonie), sprawia, że **ładowarkę zasilimy na niezliczoną ilość sposobów**. Ładowarka, co prawda, nie posiada w komplecie zasilacza, jednak bez problemu współpracuje z większością zasilaczy, ładowarek USB i fabrycznymi ładowarkami dołączanymi do smartfonów.

Nic nie stoi też na przeszkodzie, aby podłączyć ładowarkę do power banku, wyjścia USB w laptopie, czy ładowarki USB w samochodzie - jedyny warunek, to zalecana wydajność prądowa wyjścia USB na poziomie 2A. **W przypadku zastosowania słabszego zasilacza, ładowarka automatycznie, dynamicznie dostosuje prąd ładowania**, pozwalając na kontynuowanie procesu ładowania.

Osobom szukającym komplementarnego, dedykowanego zasilacza USB do ładowarki NC-1000M w szczególności polecamy modele EVERACTIVE SC-200, SC-300, SC-400 lub wyższe, które bez problemu współpracują z tą konstrukcją.

Najważniejsze cechy ładowarki NC 1000M:

- **bardzo poręczna i kompaktowa** - ładowarka jest zgrabniejsza od serii ładowarek BC-700 / BC-1000 / NC-1000!
- pomimo mnogości funkcji ładowarka jest bardzo łatwa i intuicyjna w obsłudze,
- **cztery, zupełnie niezależne kanały ładowania** - możliwość ładowania 1-4szt. różnych akumulatorów, różnych producentów, różnych pojemności, w różnych rozmiarach,
- możliwość w pełni niezależnego ustawiania prądu ładowania/rozładowania dla każdego z kanałów,
- **możliwa regulacja prądu ładowania** : 250-500-750-1000 mA dla 1-4szt. akumulatorów R03 AAA / R6 AA,
- **możliwa regulacja prądu rozładowania** : 250-500 mA,
- **uniwersalne wejście 5V DC/2A USB-C** (brak zasilacza w zestawie, dołączony tylko kabel o długości 50cm),
- **wielofunkcyjny, podświetlany wyświetlacz LCD**, pokazujący aktualny stan naładowania (napiecia), czas ładowania, prąd ładowania, zliczoną pojemność mAh dla wybranego ogniwa,
- **cztery programy pracy ładowarki** : CYCLE - odświeżanie / formowanie z pomiarem pojemności, CHARGE - ładowanie, DISCHARGE - rozładowywanie z pomiarem pozostałej pojemności, TEST - testowanie pojemności,

Dodatkowo ładowarka została wyposażona w wyjście USB 5V/1000mA umożliwiające ładowanie urządzeń przenośnych (telefonów itp.).

Co więcej - ładowarka w przeciwieństwie do droższych MH-C9000 czy Ansmann Powerline 4 Pro, **ma najmniej restrykcyjny mechanizm dla wykrywania akumulatorów o wysokiej rezystancji wewnętrznej - oznacza to że może naładować nawet mocno zużyte akumulatory, które inne ładowarki uznają za uszkodzone!**

Cechy produktu: Ładowarka akumulatorów Ni-MH profesjonalna EVERACTIVE NC-1000M.

Producent: EVERACTIVE **Model / kod producenta:** NC-1000M **Obsługiwane typy akumulatorów:**

- Akumulatory Ni-MH
- Akumulatory Ni-CD

Możliwość jednoczesnego ładowania: 1-4 sztuki akumulatorów **Obsługiwane rozmiary akumulatorów:**

- AAA/HR03
- AA/HR6

Napiecie wejściowe: 5V DC / 2A / USB-C (brak zasilacza w komplecie) **Prąd ładowania w fazie CC (zasadniczej) (mA):**

- 250
- 500
- 750
- 1000

Prąd rozładowania (mA):

- 250
- 500

Regulowany.









QUICK CHARGE



SMART CHARGE



LCD DISPLAY



SMALL & COMPACT



USB-C INPUT

